



PRÉPARATION DE FICHIER

- ⦿ **Téléchargez le gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre graphisme.
- ⦿ Préparez vos fichiers en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) les éléments en RVB pouvant générer des défauts ou écarts de conversion colorimétriques.
- ⦿ Pour vos textes noirs, nous vous conseillons d'utiliser du **noir seul 100%**, afin d'éviter un éventuel défaut de repérage.
- ⦿ **Vectorisez les textes** sur le pdf final (la grande variété de polices, alliée aux systèmes d'exploitation Mac ou Windows, peut entraîner des erreurs de conversion).

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- ⊗ Redimensionner le gabarit (il vous faut télécharger le gabarit correspondant au modèle choisi)
- ⊗ Déplacer ou modifier la forme, ou la couleur, de filets ou de tracés présents sur le gabarit (si un tracé de coupe est présent sur le gabarit téléchargé cela signifie qu'il n'est pas personnalisable).

FICHIERS À FOURNIR

- ⦿ Fournir un **fichier PDF** à l'**échelle 1:1**.
- ⦿ Enregistrez le **pdf en haute qualité**.
- ⦿ La résolution optimale sur ce produit va de 100 à 150 dpi.

MARGES DE SÉCURITÉ

- ⦿ Fonds perdus : **5 mm**
- ⦿ Zone tranquille : **3 mm**, concerne également les textes aux abords du/des plis.

ATTENTION

Ne pas placer d'éléments importants hors de la zone de sécurité, ils pourraient être recouverts par la structure, et la visibilité en sera impactée.

TAILLES MINIMUMS

- ⦿ Épaisseur minimum des éléments **0,5 pts (0,13 mm)**
- ⦿ Corps de **texte 7 pts**.

CES LIMITES DOIVENT ÊTRE REVUES À LA HAUSSE SI :

- ⦿ Élément en défoncé (éléments blanc sur fond coloré)
- ⦿ Typographie peu épaisse (fine de base ou utilisation d'une variante light, thin, etc...)
- ⦿ Teinte composée essentiellement de valeurs tramées

LIMITES LIÉES À CERTAINS SUPPORTS

- ⦿ L'opacité des supports est variable sur ces produits, elle dépend de la matière et de l'épaisseur de celui-ci.

