

PRÉPARATION DE FICHIER


- ☉ Téléchargez le gabarit correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre graphisme.
- ☉ Enregistrez le pdf en haute qualité sans trait de coupe.

LIMITES TECHNIQUES

- ☉ Fournir un fichier vectorisé en noir 100 %.

ACRYLIQUE

- ☉ Filet mini : 0,2 mm
- ☉ Espace mini : 0,2 mm
- ☉ Zone tranquille : 3 mm
- ☉ Fonds perdus : 2 mm*



ALUMINIUM

- ☉ Filet mini : 0,4 mm
- ☉ Espace mini : 0,4 mm
- ☉ Zone tranquille : 10 mm
- ☉ Fonds perdus : 10 mm*




PLEXIGLAS

- ☉ Filet mini : 0,2 mm
- ☉ Espace mini : 0,2 mm
- ☉ Zone tranquille : 5 mm
- ☉ Fonds perdus : 2 mm*





LAITON

- ☉ Filet mini : 0,8 mm
- ☉ Espace mini : 0,8 mm
- ☉ Zone tranquille : 10 mm
- ☉ Fonds perdus : 10 mm*




ENTRETOISES

- ☉ Placez sur un calque des cercles de Ø 9 mm, sans fond ni tramé ayant **comme couleur la teinte de référence de la découpe** (cf Normes d'appellation).




- Entretoise Ø 9 mm
Longueur 21 mm
- Trou Ø 9 mm
Centré à 10 mm du bord minimum

Exemple de commande




+



»

Rendu final



*Le fond perdu doit être intégré au format final (ex : format commande 150x100 = format fichier 154x104).