Conseils de préparation Gobelet carton

PRÉPARATION DE FICHIER

- **Téléchargez le gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre graphisme.
- Préparez vos fichiers en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) les éléments en RVB et Pantone© pouvant générer des défauts ou écarts de conversion colorimétriques.
- Pour vos textes noirs, nous vous conseillons d'utiliser du **noir seul 100%**, afin d'éviter un éventuel défaut de repérage (pour les aplats, à l'inverse, préférez un noir soutenu **C30M30J30N100**).
- **Vectorisez les textes** sur le pdf final (la grande variété de polices, alliée aux systèmes d'exploitation Mac ou Windows, peut entrainer des erreurs de conversion).

FICHIER À FOURNIR

- Fournir un **fichier PDF** à l'**échelle 1:1**.
- Enregistrez le **pdf en haute qualité**.

MARGES DE SÉCURITÉ

- Les fonds perdus et la zone tranquille sont représentés sur les gabarits fournis.
- Évitez les éléments importants après la marge de sécurité cela impacterait leur visibilité.

TAILLE MINIMUM

- Epaisseur minimum des éléments **0.25 pts (0.08 mm)**
- Corps de **texte 10 pts**

CES LIMITES DOIVENT ÊTRE REVUES À LA HAUSSE SI :

- Elément en défonce (élément blanc sur fond coloré)
- Typographie peu épaisse (fine de base ou utilisation d'une variante light, thin, etc...)
- Teinte composée essentiellement de valeurs tramées

LOGOS OBLIGATOIRES

- Les gobelets contenant un revêtement plastique possèderont les logos et indications **« Produit contenant du plastique »**. Ces logos ne sont **pas personnalisables**, et **sont appliqués directement à l'impression**.
- **Ils ne sont pas représentés sur le gabarit**, mais seront placés en bas à droite de celui-ci.
- Ne mettez pas d'éléments important à cet endroit, ils ne seront pas visibles. Si votre visuel contient toutefois un fond de couleur, pensez à l'étendre sur cette zone.

