
Chemises à rabat


PRÉPARATION DE FICHIER

- **Téléchargez le gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre graphisme.


Dépliant 2 volets



Dépliant 3 volets central



Dépliant 3 volets extérieur



- **La symétrie recto verso**

Nous portons votre attention sur l'orientation recto verso, il est nécessaire, si besoin, d'effectuer une symétrie de la forme pour visualiser l'impact sur le visuel verso.

FINITIONS SPÉCIALES

Positionnez le visuel correspondant sur un nouveau calque, que vous nommerez "Finition".
Le visuel sur le calque Finition ne doit pas contenir de dégradés, d'effets de tramage ou de transparence, il doit être vectoriel.

	VERNIS 2D	VERNIS 3D	DORURE	GAUFRAGE
IMPRESSION	**R/V**	**R/V**	**R**	**R**

STANDARD	TEXTE ● ／			
Corps de textes baton* Corps de textes Sérif* Épaisseur de filets min Distance entre 2 éléments	7/8 pts 9/10 pts 0,25 mm 0,25 mm	7/8 pts 9/10 pts 0,35 mm 0,35 mm	7/8 pts 9/10 pts 0,5 mm 0,35 mm	5,6 pts 5,6 pts 2 mm 2 mm

DÉFONCE	TEXTE ● ／			
Corps de textes baton* Corps de textes Sérif* Épaisseur de filets min Distance entre 2 éléments	12/14 pts 16/18 pts 0,35 mm 0,35 mm	12/14 pts 16/18 pts 0,5 mm 0,5 mm	12/14 pts 16/18 pts 0,5 mm 0,5 mm	5,6 pts 5,6 pts 2 mm 2 mm
Taux de couverture R Taux de couverture RV	70% 70% (par face)	70% 30% (par face)	50 % X	X X

**Attention à ce que l'épaisseur des lettres corresponde à l'épaisseur des filets munimum.*

Le vernis 3D et la dorure sont en relief. Ellles ne peuvent donc pas se superposer.
Distance mini. entre ces 2 finitions : 3 mm



Evitez les finitions à moins de 3 mm de la coupe ou d'un pli/rainage, cela génère un effet d'écaillage et d'autres défauts.

