SMACK DISPLAY

Drapeau personnalisé

Conseils de préparation

Reproduction des consignes techniques publiées pour ce produit. Utilisez le gabarit correspondant à la configuration commandée.

Caractéristiques attendues

Type de fichier :	PDF ou JPG
Colorimétrie :	CMJN de préférence mais RVB accepté
Résolution :	300 DPI
Dimension :	Echelle 1:1

Pour garantir la meilleure qualité de vos impressions, nous recommandons de :

Exporter vos fichiers en 'qualité maximale' sans compression pour maintenir l'intégrité de vos visuels

Mettre les différentes pages d'une même commande dans le même sens (tout en portrait ou en paysage)

Vectoriser les polices

Eviter de placer des éléments importants à moins de 2mm du bord

Eviter les cadres et les blancs tournants au bord de votre support

Incorporer les images

Exporter vos visuels dans le sens de lecture.

Pour éviter les problèmes de production, veuillez éviter de :

Exporter les traits de coupe, les gammes de couleurs, des marges blanches ou les hirondelles.

"Enregistrer pour le Web"

Modifier le format du gabarit. Garder le à l’échelle 1:1.

Exporter les tracés du gabarit. Utilisez notre gabarit pour positionner et construire votre visuel, mais supprimer ensuite les lignes de construction.

ATTENTION, les points de contrôles à surveiller :

Evitez les aplats très denses (s’ils sont trop importants, peuvent générer des traces/ taches, macules, ne pas avoir un rendu homogène)

Nous limitons le taux d'encrage à 300% lors de nos impressions ; si votre taux d'encrage est supérieur, il sera automatiquement réduit

Pour obtenir un noir profond, sur un support papier, nous conseillons de soutenir un noir 100% avec 50% de cyan, 40% de magenta et 40% de jaune ;

Évitez la surimpression, car sans couleur de fond, le rendu final peut différer significativement de vos attentes.

Finitions

OEILLETS

Diamètre extérieur :

20mm

Diamètre intérieur :

12mm

Distance du bord :

8mm (+/- 4mm)

OURLETS

Thermocollé ou cousu :

28mm (+/- 2mm)

Attention :

Réservez 4cm sur les bordures pour la confection

FOURREAU

Taille du fourreau :

20 à 25mm

Diamètre Thermocollé :

15 à 20mm

Attention :

Réservez 12,5cm sur la bordure pour la confection

Attention : sur les côtés mesurant moins de 50 cm, la confection d’ourlets ou de fourreaux n’est pas possible.

Forme à la découpe

Pour créer et envoyer vos fichiers, deux solutions s’offrent à vous :

1. Un fichier PDF, de préférence vectoriel, comprenant :

Votre graphisme principal.

Un tracé de découpe, défini en 100% Magenta (CMJN : 0/100/0/0) et nommé "CutContour", sur un calque réservé uniquement à la découpe.

2. Si vos fichiers sont distincts :

Regroupez-les dans un fichier ZIP comprenant :

Le graphisme principal (PDF ou AI).

Le fichier "CutContour" pour le tracé de découpe.

Spécifications :

Ajoutez 2 mm de fond perdu autour du tracé.

Utilisez des formes simples pour un résultat précis.

Attention : Attention :

Évitez les formes complexes, multiples ou ouvertes.

Assurez-vous que le tracé soit parfaitement fermé.

Source : https://www.printoclock.com/technical-specs-html/72